

CALDAIE A GAS AURA REAS Istantanee con camera stagna





DATI TECNICI

Caldaie a gas murali "AURA REAS" CON CAMERA STAGNA che utilizzano uno scambiatore primario, in rame a doppio rango, con ampi passaggi per evitare la formazione di calcare e scambiatore secondario acqua/acqua a piastre.

I PLUS DELLA SERIE AURA REAS:

- •Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- •Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- •Segnalazione di sicurezza ed interventi •Sicurezza antigelo •Sistema anticalcare

- •Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- •Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- •Antiblocco circolatore per inattività
- •Regolazione della potenza minima e massima del riscaldamento
- •Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- •Funzione spazzacamino
- •Grado di protezione elettrico IP X4D


A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica




					"Abr ('Agina'
MODELLI	AURA/REAS 20		AURA/REAS 24	AURA/REAS 30	AURA/REAS ECO 21/3S
Marcatura rendimento energetico (Dir 92/42 CEE)	***		***	***	***
		CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA	CAMERA STAGNA
Potenza termica utile	kW	23.93	27.86	32.36	24.74
Potenza termica utile minima	kW	10.57	15.82	17.21	12.18
Rendimento termico al 100% Pn	%	93.5	93.5	93.8	93
Rendimento termico al 30% (carico parziale Pn)	%	91	91.3	91.8	92.1
Capacità vaso espansione impianto	litri	7	8	10	8
Prelievo in servizio continuo ∆ 30°C	litri/min	11.43	13.31	15.75	11.82
Altezza minima scarico Ø130	m	-	-	-	-
Lunghezza max coassiale orizzontale	m	3	3	3	3
Lunghezza max sdoppiato orizzontale	m	30	30	30	32
Lunghezza max coassiale verticale	m	3	3	3	3
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Max potenza elettrica assorbita	W	155	155	155	155
Grado di protezione elettrica	IΡ	X4D	X4D	X4D	X4D

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

MODELLO		AURA/REAS 20	AURA/REAS 24	AURA/REAS 30	AURA/REAS ECO 21/3S
Larghezza	cm	410	450	450	450
Profondità	cm	270	320	320	320
Altezza	cm	800	800	800	800







_Interno mod. AURA/REAS ECO 21/3S

PA 20110316