

AIRCONDITIONING linea professional

I plus

- Super silenziosi
- Massima efficienza in caldo e freddo
- Batterie in alluminio idrofilo
- Controllo remoto
- Pannello digitale
- Autorestart
- Ventilatore a 3 velocità + automatico
- Funzione notturna
- Controllo antigelo



FCRH

CANALIZZABILI - R410A

Modelli a pompa di calore		FCRH 12A	FCRH 18A	FCRH 24A	FCRH 30A	FCRH 36A	FCRH 42A	FCRH 48A	FCRH 52A
Alimentazione	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50			400 / 3 / 50				
Capacità di raffreddamento	W/Btu	3500/12000	5000/18000	7000/24000	8500/30000	10000/36000	12000/42000	14000/48000	15000/52000
Capacità di riscaldamento	W/Btu	3800/13000	5500/19000	7700/26000	9000/31000	11000/38000	13000/44000	15400/52000	15400/52000
Potenza assorbita raffr./risc.	kW	1,25/1,15	1,95/1,90	2,60/2,50	3,25/3,15	3,70/3,60	4,45/4,5	5,00/5,10	5,50/5,60
Corrente assorb. raffr./risc.	A	5,45/5,20	8,86/8,68	12,2/11,9	5,84/5,81	9,62/9,36	8,0/8,3	8,99/9,17	10,05/10,23
Dimensioni unità interna	mm	945x700x290	945x700x290	945x700x290	945x700x290	945x700x290	1120x700x310	1120x700x310	1600x700x310
Dimensioni unità esterna	mm	760x260x540	800x300x590	800x300x690	903x354x857	903x354x857	950x350x940	945x340x1255	945x340x1255
Tubazione liquido/gas	mm	6,35-9,52	6,35-12,7	9,52-15,88	9,52-15,88	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05	12,7-19,05



FKH

CASSETTE - R410A

Modelli a pompa di calore		FKH 12A	FKH 18A	FKH 24A	FKH 30A	FKH 36A	FKH 42A	FKH 48A	
Alimentazione	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50			400 / 3 / 50				
Capacità di raffreddamento	W/Btu	3500/12000	5000/18000	7000/24000	8500/30000	10000/36000	12000/42000	14000/48000	
Capacità di riscaldamento	W/Btu	3800/13000	5500/19000	7700/26000	9350/32000	11000/39000	13000/44000	15400/52000	
Potenza assorbita raffr./risc.	kW	1,23/1,14	1,8/1,75	2,57/2,32	3,08/3,03	3,6/3,55	4,62/4,71	5,10/5,20	
Corrente assorb. raffr./risc.	A	8,0/8,2	8,0/8,2	11,5/10,9	5,53/5,51	6,50/6,50	8,0/8,1	9,3/9,4	
Dimensioni unità interna	mm	570X570X255	570X570X255	835X835X240	835X835X240	835X835X240	835X835X280	835X835X280	
Dimensioni unità esterna	mm	760x260x540	800x300x590	800x300x690	903x354x857	903x354x857	950x354x857	945x340x1255	
Tubazione liquido/gas	mm	6,35-9,52	6,35-12,7	9,52-15,88	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05	

FPH

PAVIMENTO/SOFFITTO - R410A

Modelli a pompa di calore		FPH 12A	FPH 18A	FPH 24A	FPH 30A	FPH 36A	FPH 42A	FPH 48A	FPH 52A
Alimentazione	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50			400 / 3 / 50				
Capacità di raffreddamento	W/Btu	3500/12000	5000/18000	7000/24000	8500/30000	10000/36000	12000/42000	14000/48000	15000/52000
Capacità di riscaldamento	W/Btu	3800/13000	5500/20000	7700/26000	9350/32000	11500/40000	13000/46000	15400/53000	16500/56000
Potenza assorbita raffr./risc.	kW	1,23/1,14	1,75/1,80	2,60/2,30	3,08/3,03	3,65/3,45	4,75/4,70	4,85/4,90	6,05/6,15
Corrente assorb. raffr./risc.	A	8,0/8,2	8,4/8,2	12,1/10,8	5,53/5,51	6,5/6,4	8,15/8,10	8,25/8,30	9,5/10,2
Dimensioni unità interna	mm	765X673X243	765X673X243	1148X673X243	1148X673X243	1148X673X243	1530X673X243	1530X673X243	1530X673X243
Dimensioni unità esterna	mm	800X300X590	800X300X590	800X300X690	903x354x857	903x354x857	950x350x940	945x340x1255	945x340x1255
Tubazione liquido/gas	mm	6,35-9,52	6,35-12,7	9,52-15,88	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05	9,52-19,05



F.B.R. BRUCIATORI S.r.l.

37050 ANGIARI (Verona) _ Italy _ Via V. Veneto, 152

Tel. +39 0442 97000 _ Fax +39 0442 97299

www.fbr.it _ e-mail fbr@fbr.it _ italia@fbr.it _ export@fbr.it