

CALDAIE A CONDENSAZIONE NOVAKOND da interno CON MICROACCUMULO "RAB/8"







Con Sistema DUOPASS®



Caldaie a condensazione "RAB/8" CON MICROACCUMULO da 8 litri che utilizzano uno scambiatore primario a condensazione a microfiamma radiale e camera di combustione in materiale composito, rinforzata con pareti in acciaio INOX per un totale isolamento termico

I PLUS DELLA SERIE NOVAKOND "RAB/8":


- •Modulazione continua riscaldamento e sanitario
- •Sistema di regolazione temperatura per impianti a pavimento 25-40 °C
- •Sicurezza antigelo
- •Funzionamento prolungato del circolatore per recupero calore
- •Ritardata partenza (per piccole installazioni)
- •Antiblocco circolatore per inattività
- •Regolazione della potenza massima del riscaldamento
- •Controllo temperatura riscaldamento da 30° a 80°C
- •Display digitale multifunzione con autodiagnosi
- By Pass automatico
- •Funzione spazzacamino
- •Grado di protezione elettrico IP X4D
- •Sistema anti-legionella

A richiesta: sistema di controllo remoto a distanza e sonda esterna per regolazione climatica

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

MODELLO	Potenza terr resa (80/60 min m	term utile (50/30°C)	100%	limento al Pn/ 30% Pn	Capacità vaso di espansione	Capacità boiler	Prelievo in servizio continuo ∆t 30°C	Max prel. continuo acqua miscelata ∆t 30°C primi 10 min.		Dimensioni (LxPxH)
	kW	kW	(80/60°C)	(50/30°C)	listri	litri	litri/h	litri	IP	mm
NOVAKOND "RAB /8" Microaccumulo 8 litri										
NOVAKOND 18/8 RAB	3,93 17	69 19,26	98,3/101,1	107/108,1	8	8	697	120	X4D	450x330x790
NOVAKOND 25/8 RAB	8,73 24	,6 26,68	98,4/100,1	106,7/106,3	7	8	740	127	X4D	450x330x790

DATI TECNICI DIMENSIONALI / DIMENSIONAL TECHNICAL DATA



A Andata Ø 3/4" - **R** Ritorno Ø 3/4" - **F** Fredda Ø 1/2" - **G** Gas Ø 1/2" - **SC** Scarico condensa Ø 25 - **C** Calda Ø 1/2"

* ★ ★ ★ Elevatissimi rendimenti utili: classificazione 4 stelle secondo la Direttiva Rendimenti 92/42 EEC

Conforme alle normative UNI EN 297 UE-EN 483 basso tenore di NOx classe 5

DOTAZIONE DI SERIE: Kit allacciamento (raccordi telescopici + rubinetto gas) - Dima di montaggio

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. F.B.R. Bruciatori S.r.l. si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche opportune, per l'evoluzione dei propri prodotti.
The illustrations and data here shown are indicative. F.B.R. Bruciatori S.r.l. reserves the right to bring, without any obligation of warning, any changes that would be appropriate to the continuing development of their products.